Grundriss
Erdgeschoss mit Stellplätzen und Nebenraum

Mauerwerk Ytong 42,5 Wärmedämmend

Mauerwerk Schallschutz
Zwischenwand Kleinformat Quadro 20-2,2

Mauerwerk
Zwischenwand Kleinformat Quadro 12 -1,4 bis 20-2,0

Stahlbeton
WU-Bauteile Weiße Wanne C25/30 0/16 WU ; Decken, etc. C25/30

Dämmung
XPS wlg 038; Mineralfaserplatte 20mm

RFB Rohfußboden
FFB Fertigfußboden
WD Wanddurchbruch
DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
WS Wandschlitz

-0,32 Bezogen auf OK FFB EG

Regenrohr DN 110 KG

Lichtschachtentwässerung DN 110 KG

Schmutzwasserkanal DN 110 KG

Öffnungsbreite
2.51 | 3.49
1.32²
Öffnungshöhe von OK Rohfußboden
bis UK Sturz/Rollo/Raffstore

Für die richtige Sturz/Rollokasten-Höhe ist die angegebene BRH mit der Öffnungshöhe zu addieren (1,01+1,325 =2,335m) von RFB! Sollte die Brüstung höher oder niedriger sein, ändert sich die Öffnungshöhe, nicht die Sturzhöhe!

Auerochs BAUUNTERNEHMEN GmbH
Neustädter Str. 30 · 90617 Puschendorf
www.Auerochs-Bau.de · Telefon: 09101/909 60

- Neubau und Planung
- Altbausanierung
- Garten- und Landschaftsbau
- Erd- und Kanalarbeiten
- Industriehallen
- Pflasterarbeiten aller Art
- Beton und Stahlbetonbau
- Ingenieurbauten

Allplan
Konrad Kraus Bauingenieur Dipl.Ing.(FH)
Austraße 1
91452 Wilhermsdorf
Tel: 091022351 ib.konrad.kraus@web.de
Telefon Telefax
E-Mail

Bauherr: **Meier Othniel**
Steinbacher Hauptstraße 2 90556 Cadolzburg

Bauvorhaben: **Neubau eines 6-Familienhauses**
Steinbacher Hauptstraße Fl.Nr. 410
Liegenschaftsnummer

Planinhalt: **Kanalplan EG mit Stellplätzen**

Maßstab:	gezeichnet	Datum
1:100	KK	01.05.2019
	geprüft	Datum

Planungsstand:	Index:	Projektnummer:	Plannummer:	Plandatum:
Darstellungsart:			3	

Bauherr Verfasser

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2013